

# Ogrevalni modul

Za nizko in visoko temperaturno ogrevanje. Izpopolnjena tehnologija za optimalno izrabo toplote z enostavno nastavljivim mešanjem.



- **Nastavljivo konstantno mešanje povratka**
- **Integriran protipovratni ventil**
- **Integrirana temperaturna tulka**
- **Univerzalen za različne regulatorje temperature**



Oznaka in tip	Šifra izdelka
NTM - nizko temperaturni modul	19550091
VTM - visoko temperaturni modul	19550092
NVM - nizko-visoko temperaturni modul	19550093

## Tehnični podatki

<b>Dimenzije</b>	
Širina	400 mm
Višina	570 mm
Globina	230 mm
<b>Izolacija</b>	<b>EPP</b>
<b>Teža</b>	<b>6 kg (ne enoto)</b>
Delovni tlak	max. 3 bar
<b>Medij</b>	<b>ogrevalna voda</b>
Temperatura ogrevalne vode	max. 115 °C
<b>Izhodna toplota v<sub>max</sub> 1 m/s</b>	<b>Kvs 4,0 m<sup>3</sup>/h</b>
$\Delta t = 10 \text{ K}$	9 kW
$\Delta t = 20 \text{ K}$	16 kW
<b>Priključki</b>	
Na strani zalogovnika	G1 plosko tesnilo
Na ogrevalni strani	Rp3/4

## Sestavni deli NTM, VTM, NVM

- 1 krogljčni ventil na dovodni strani ogrevalnega kroga
- 2 krogljčni ventil na povratni strani ogrevalnega kroga
- 3 težnostna zapora
- 4 ventil za uravnavanje pretoka
- 5 obtočna črpalka
- 6 tri-potni mešalni ventil, kvs 4,0 m<sup>3</sup>/h
- 7 motorni pogon 230 V, 210s
- 8 bypass dušilka
- 9 krogljčni ventil na dovodni strani zalogovnika
- 10 krogljčni ventil na povratni strani zalogovnika

